Δισκοσβάρνα CRONUS X 32 δίσκων με αυτόματη σβάρνα
CRONUS X disc harrow of 32 discs with automatic harrow (DI 32X B.T.)

Δισκοσβάρνα CRONUS X 30 δίσκων με αυτόματη ψάθα
CRONUS X disc harrow of 30 discs with automatic metal frame (DI 30X B.T.)

ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ CRONUS X | CRONUS X DISC HARROW							
ΤΥΠΟΣ	Αριθμός δίσκων	Διάμετρος δίσκων (cm)	Ιπποδύναμη (hp)	Πλάτος εργασίας (cm)	Βάρος (kg)	Απόσταση δίσκων (cm)	Ελαστικά
MODEL	*Number of discs*	*Discs diameter*	*Required horsepower*	*Working width*	*Weight*	*Dinstance of discs*	Tyres
(DI 28X B.T.)	28	51	80-100	290	1450	20	10.0/75-15,3
(DI 28X Y.T.)	28	56	100-120	290	1650	20	10.0/75-15,3
(DI 30X B.T.)	30	51	100-120	295	1580	20	10.0/75-15,3
(DI 30X Y.T.)	30	56	130-160	295	1800	20	10.0/75-15,3
(DI 32X B.T.)	32	51	120-140	320	1710	20	10.0/75-15,3
(DI 32X B.T.)	32	56	130-160	335	1710	20	10.0/75-15,3
(DI 32X Y.T.)	32	56	180-200	370	1950	20	10.0/75-15,3
(DI 32X Y.T.)	32	61	200-220	370	1950	20	10.0/75-15,3
(DI 36X B.T.)	36	51	140-200	375	2000	20	10.0/75-15,3
(DI 36X Y.T.)	36	56	160-200	375	2100	20	10.0/75-15,3

ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ / ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ CRONUS V | CRONUS V DISC HARROW							
DP 28V B.T.	28	61	90-120	290-335	1550	22	10.0/75-15,3
DP 32V B.T.	32	61	150-200	335-375	1600	22	10.0/75-15,3

Η REKOR διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. | *REKOR reserves the right to change the product's specifications without prior notice.*

Εγγύηση 1 'Ετους
1 Year Guarantee

Οργανωμένο Τμήμα Service
Organized Service Department

Γνήσια Ανταλλακτικά
Genuine Spare Parts

REKOR
AGRICULTURAL MACHINERY
DEVETZOGLOU BROS

Βαθύλακος, 57011
Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 719421
Φ: 2310 719571

Vathilakos, 57011
Thessaloniki Greece
T: +30 2310 719421
F: +30 2310 719571

info@rekor.gr
www.rekor.gr

www.facebook.com/rekor.agriculturalmachinery

REKOR
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΦΟΙ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ

70 ΧΡΟΝΙΑ
Σπέρνουμε Μαζί!

CRONUS
ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ
DISC HARROW

CRONUS X
ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ
DISC HARROW

Δισκοσβάρνα κατασκευασμένη σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα τα οποία θέτουν την αποτελεσματικότητα και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, ως κύρια χαρακτηριστικά. Με ένα πέρασμα, η CRONUS X ψιλοχωματίζει άψογα και προετοιμάζει το έδαφος, διευκολύνοντας στη διατήρηση της ισοπέδωσης του χωραφιού και στην ενσωμάτωση των αζωτούχων λιπασμάτων. Συνίσταται ειδικά, για κολλώδες και βαρύ έδαφος με χώμα αργίλου.

Disc harrow constructed according to modern standards which set as key features the efficiency and the cost saving. With a single pass, CRONUS X disc harrow crushes the soil's clods perfectly and prepares the terrain, thus it mantains the leveling of the field and facilitates the incorporation of nitrogen fertilizers. The machinery is strongly suggested to be used on sticky and clay soil.

- **Διαθέσιμες εκδόσεις: 28/30/32/36 δίσκων βαρέως & υπέρβαρεως τύπου.**
  Available versions: 28/30/32/36 discs heavy & super-heavy type.

- **Κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής με ιδιαίτερα στιβαρό και άρτια δομημένο σκελετό.**
  Made of high-strength steel with a rigid and well-built frame.

- **Υδραυλικό κεντρικό σύστημα ανύψωσης με μπουκάλα διπλής ενέργειας.**
  Hydraulic central lift system with double-acting bottle.

- **Διαθέτει υδραυλικό σύστημα ρύθμισης στοιχείων των δίσκων (γωνία 30°).**
  It is equipped with a hydraulic system to adjust the discs (angle 30°).

- **Δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, όσον αφορά στην απόσταση μεταξύ των δίσκων σε 18-20-22cm.**
  Multiple selection of distance between discs to 18-20-22cm.

Βασικά χαρακτηριστικά /Αξεσουάρ | Basic Features/Accessories

Διπλά ρουλεμάν σφραγισμένα σε ατσάλινο κουζινέτο δίσκων.
Double bearings sealed in steel disc ball bearing.

Αποσπώμενες ξύστρες, εύκολα ρυθμιζόμενες ξεχωριστά για κάθε δίσκο.
Removable scrapers, easily adjustable for each disc.

Το εμπρόσθιο μέρος (γωνία) μεταβάλλεται υδραυλικά με μπουκάλα διπλής ενέργειας ρυθμίζοντας τη κλίση κοπής (30°).
The front part (angle) changes with double-acting hydraulic bottle, adjusting the cutting angle (30°).

Ενισχυμένος μύλος στο εμπρόσθιο μέρος με πάσο Φ70 για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και με ελατήρια για τα κενά σε ανώμαλα εδάφη.
Reinforced mill in the front with Φ70 pass for greater durability and springs for the gaps in rough terrain.

CRONUS V
ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ/ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ
DISC HARROW

Δισκοσβάρνα υψηλών προδιαγραφών, για την προετοιμασία του εδάφους επιτυγχάνοντας σύνθλιψη σβόλων, αναμόχλευση του χώματος και «στρώσιμο» του χωραφιού, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή εφαρμογή του σπόρου. Συνίσταται ειδικά για την προετοιμασία χωραφιών που έχουν αρκετή υγρασία και σκληρό κολλώδες έδαφος.

Disc harrow of high standards, suitable to prepare the ground and crush the clods, stir up the soil and level out the field, for the best possible application of the seed. It is ideal for sticky soils or soils with sufficient moisture.

- **Διαθέσιμες εκδόσεις: 28/32 δισκών βαρέως & υπερβαρέως τύπου.**
  Available versions: 28/32 discs heavy & super-heavy type.

- **Σε πολλές περιπτώσεις, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, η δισκοσβάρνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του αρότρου.**
  In many cases, depending on ground conditions, the disc harrow can be used instead of plough.

- **Κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής με ιδιαίτερα στιβαρό και άρτια δομημένο σκελετό.**
  Made of high-strength steel with a rigid and well-built frame.

- **Υδραυλικό κεντρικό σύστημα ανύψωσης με μπουκάλα διπλής ενέργειας.**
  Hydraulic central lift system with double-acting bottle.

- **Η ίδια απόσταση δίσκων (22cm) στην μπροστινή και πίσω σειρά, διευκολύνει την επεξεργασία του εδάφους κατά το πέρασμα αποφεύγοντας "μπουκώματα" από λάσπη.**
  The same distance (22cm) of the discs between the front and the rear part, enables the cultivation of the field avoiding malfunctions that the mud can possibly cause.

Βασικά χαρακτηριστικά /Αξεσουάρ | Basic Features/Accessories

Το εμπρόσθιο μέρος (γωνία) μεταβάλλεται υδραυλικά με μπουκάλα διπλής ενέργειας ρυθμίζοντας τη κλίση κοπής (30°).
The front part (angle) changes with double acting hydraulic bottle, adjusting the cutting angle (30°).

Υδραυλική ρύθμιση με φιαλίδιο αζώτου για την προσαρμογή βάθους - κοπής στο εμπρόσθιο μέρος των δισκών.
Hydraulic adjustment of depth at the front of the discs with a nitrogen bottle.

Οι δίσκοι είναι εξοπλισμένοι με διπλά ρουλεμάν τα οποία είναι "σφραγισμένα" μέσα σε ενισχυμένο κουζινέτο.
Double bearings sealed in steel disc ball bearing.

Αποσπώμενες ξύστρες, εύκολα ρυθμιζόμενες ξεχωριστά για κάθε δίσκο.
Removable scrapers, easily adjustable for each disc.