ALASTOR

ΓΕΡΑΝΟΣ

LIFTER

Γερανός αναρτώμενος σε τρακτέρ για εύκολη και ευέλικτη μεταφορά διαφόρων φορτίων όπως σακιά σπόρων και λιπάσματος, αχυρόμπαλες κ.α.

Lifter mounted on tractor for easy and flexible transportation of loads, such as bags of seeds, fertilizer, straw bales etc.

- **Ιδανικός για εύκολη ανύψωση φορτίων βάρους 600 - 1.000kg.**
  Ideal for easily lifting loads of 600 - 1.000kg weight.
- **Διαθέτει υδραυλικές ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν εύκολο και ασφαλή χειρισμό.**
  Hydraulic settings that allow easy and safe operation.
- **Δυνατότητα λειτουργίας σε συνδυασμό με λιπασματοδιανομέα.**
  Capable to work with a fertilizer spreader.

Βασικά χαρακτηριστικά /Αξεσουάρ | Basic Features/Accessories

Ασφάλεια που αποτρέπει την πτώση του αναρτημένου φορτίου.
Safety bolt that prevents the fall of the hanging.

Προστατευτικοί γάντζοι ανάρτησης για τους υδραυλικούς σωλήνες όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Protective hangers for the hydraulic hoses when the lifter is not in use.

Ειδικός σύνδεσμος ασφαλείας για εύκολη προσαρμογή με λιπασματοδιανομέα.
Special safety connector for easy mounting to the fertilizer spreader.

Βαλβίδα ασφαλείας που ομαλοποιεί την διαδικασία ανύψωσης.
Safety valve which normalizes the lifting process.

ΤΥΠΟΣ	Μέγιστη ανύψωση με μαζεμένο βραχίονα (kg)	Μέγιστη ανύψωση με πλήρως εκτεταμένο βραχίονα (kg)	Μέγιστο ύψος με πλήρως εκτεταμένο βραχίονα (m)	Βάρος (kg)
MODEL	*Maximum lift with closed bracket*	*Maximum height with extended bracket*	*Maximum height with extended bracket*	*Weight*
BL 1000	1.000	600	4,5	280
BL 1300	1.300	900	5,5	350

Η REKOR διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. | *REKOR reserves the right to change the product's specifications without prior notice.*

Εγγύηση 1 'Ετους
1 Year Guarantee

Οργανωμένο Τμήμα Service
Organized Service Department

Γνήσια Ανταλλακτικά
Genuine Spare Parts

REKOR
AGRICULTURAL MACHINERY
DEVETZOGLOU BROS

Βαθύλακος, 57011
Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 719421
Φ: 2310 719571

Vathilakos, 57011
Thessaloniki Greece
T: +30 2310 719421
F: +30 2310 719571

info@rekor.gr
www.rekor.gr

www.facebook.com/rekor.agriculturalmachinery

REGISTERED COMPANY ISO 9001: 2000

REKOR
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΦΟΙ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ

70 ΧΡΟΝΙΑ
Σπέρνουμε Μαζί!

OBERON

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

FERTILIZER SPREADER

OBERON

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

FERTILIZER SPREADER

Λιπασματοδιανομέας ιδανικός για να χρησιμοποιηθεί πριν και μετά τη σπορά του χωραφιού. Εξοπλισμένος με έναν ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό για σωστή διανομή λιπάσματος, η οποία εξασφαλίζει τη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους και βοηθάει το σπόρο να αναπτυχθεί πλήρως, αποφέροντας μέγιστη απόδοση στην παραγωγή.

Fertilizer spreader that can be used before and after sowing the field. Is is equipped with a specially designed mechanism that ensures the ideal spreading of the fertilizer, thus keeping the soil nutrients. Furthermore it in creases the useful elements of the soil, so the seed can fully develop and give the maximum return.

- **Διαθέσιμες εκδόσεις αναρτώμενου: 600/1.000/1.200/1.500/2.500/3.000L.**
  Available versions of mounted fertilizer spreader: 600/1.000/1.200/1.500L.
- **Διαθέσιμες εκδόσεις ελκόμενου: 2.500/3.000L.**
  Available versions of trailed fertilizer spreader: 2.500/3.000L.
- **Εξοπλισμένος με οριζόντιο σύστημα μίξερ, το οποίο βοηθάει στην ομαλή ροή λιπάσματος.**
  Equipped with horizontal mixing system, which helps in the smooth flow of fertilizer.
- **Εύχρηστο σύστημα ανάρτησης 3 σημείων για εύκολη προσαρμογή σε**
  όλους τους τύπους των τρακτέρ.
  Usable 3-point mounting system for easy attachment to all types of tractrors.
- **Πλήρης έλεγχος μηχανήματος από το χειριστή με λειτουργία υδραυλικών εντολών.**
  Complete machine control by the operator with a hydraulic command function.

Λιπασματοδιανομέας OBERON αναρτώμενος 1.000L.
OBERON fertilizer 1.000L (CGS-1.000).

Λιπασματοδιανομέας OBERON ελκόμενος 3.000L.
OBERON trailer fertilizer 3.000L (CGSA-TT 3.000).

Λιπασματοδιανομέας OBERON αναρτώμενος 1.200L.
OBERON fertilizer 1.200L (CGSA-1.200).

Οι δίσκοι και τα πτερύγια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
The blades (rotors) are made of stainless steel.

Δυνατότητα τοποθέτησης στις φτερωτές ειδικού περιοριστή, ο οποίος μειώνει την ακτίνα ρίψης του λιπάσματος.
Upon, request there are available fertilizer flow restrictors.

Βασικά χαρακτηριστικά /Αξεσουάρ | Basic Features/Accessories

Προστατευτικό και εύχρηστο κάλυμμα που ανοίγει κατά τα 2/3.
Protective and use-friendly cover that opens up to 2/3.

Σίτα κοσκινίσματος εσωτερικά της δεξαμενής με ειδικό σύστημα που εμποδίζει τη διέλευση συσσωματωμένου λιπάσματος και την είσοδο ξένων υλικών στη δεξαμενή.
Screen in the interior of the tank, with special system to precent agglomerated fertilizer and foreign materials to enter into the tank.

Ενώ είστε στο τρακτέρ, έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε με ευκολία την στάθμη της ποσότητας του λιπάσματος από το ειδικό παραθυράκι.
While you are on the tractor, you can easily check the level of the amount of fertilizer from the special window.

Μονάδα ρύθμισης λιπάσματος η οποία εξασφαλίζει ισάριθμη και ισορροπημένη ροή.
Fertilizer adjustment unit which ensures equal and balanced flow.

Δυνατότητα τοποθέτησης πτερυγίων για εξάπλωση λιπάσματος ανάλογα με την έκδοση:
- **1.000L: 10-16m.**
- **1.200L - 1.500L: 18-24m. & 24-36m.**

Depending on the model there is possibility of fitting blades to spread fertilizer.
- *1.000L: 10-16m.*
- *1.200L - 1.500L: 18-24m. & 24-36m.*

Το σύστημα διάδοσης του λιπάσματος είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή χωρίς βλάβες.
The dertilizer spreading system is constructed in such a way as to withstand harsh conditions and ensure the seamless flow, without damages.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ OBERON ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ | OBERON MOUNTED FERTILIZER SPREADER

ΤΥΠΟΣ	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χωρητικότητα (L)	Πλάτος εργασίας (m)	Βάρος (kg)
MODEL	*Length*	*Width*	*Height*	*Capacity*	*Working width*	*Weight*
CGS-600	1.665	1.065	1.060	598	10-16	196
CGS-1.000	1.320	2.045	1.200	874	10-16	366
CGSA-1.200	1.425	2.300	1.275	1.280	10-16/18-24/24-36	386
CGSA-1.500	1.320	2.275	1.430	1.474	10-16/18-24/24-36	408

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ OBERON ΕΛΚΟΜΕΝΟΣ | OBERON TRAILED FERTILIZER SPREADER

ΤΥΠΟΣ	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χωρητικότητα (L)	Πλάτος εργασίας (m)	Βάρος (kg)
MODEL	*Length*	*Width*	*Height*	*Capacity*	*Working width*	*Weight*
CGSA-TT 2.500	3.300	2.500	2.130	2.350	10-16/18-24/24-36	913
CGSA-TT 3.000	3.300	2.940	2.700	3.000	10-16/18-24/24-36	1.089

Η REKOR διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. | *REKOR reserves the right to change the product's specifications without prior notice.*